

INTERJOLLY favorise l'exécution des jonctions angulaires entre sols et revêtements, garantissant en même temps la dilatation nécessaire entre deux surfaces contiguës. Recommandé pour une finition impeccable des angles rentrants et comme joint périphérique souple. L'aile perforée assure un ancrage parfait au-dessous du carrelage. A utiliser pour raccorder les murs avec la baignoire, la douche ou bien entre le mur et le plan du travail des cuisines, il évite ainsi les jonctions inesthétiques au silicone qui jaunissent et se détériorent avec le temps. Il crée une surface visible arrondie et facile à nettoyer.





H=7,5mm

75

P11


P12

P22

IJ

## interjolly U





## INTERJOLLY IJ-P\* Résine Synthétique colorée dans la masse

Profils en résine synthétique colorée dans la masse, résistants aux rayures, aux acides et à la plupart des produits chimiques dilués.

Longueur: 2,/0 metres	31= Beige Bahama	IJ	75	P31
	Couleur	H=9,5mm		
Matériau: Resintop	11= Blanc Pur	IJ	95	P11
	12= Blanc	IJ	95	P12
Longueur: 2,70 mètres	22= Gris	IJ	95	P22
	31= Beige Bahama	IJ	95	P31

Matériau: Resintop

Longueur: 2,70 mètres

## INTERJOLLY IJ-IL Acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301

Acier inoxydable, Inox AISI 304, hautement résistant à la corrosion. Il convient surtout dans le secteur alimentaire, hospitalier et chimique. Conseillé pour cuisines collectives, abattoirs, brasseries et bains publics.

	H=mm		Art.	
Matériau: Acier inox poli AISI 304	8 10	IJ	80 100	L
Finition: Semi-polie (IL)				
Longueur: 2,70 mètres				

Couleur

11= Blanc Pur

12= Blanc

22= Gris