multifix *CLG 300*

Profil de jonction pour sols de même niveau, légèrement bombé. Il sert aussi comme couvre joint. Cet article a été conçu pour un usage purement privé ou de "bricolage". A fixer avec la cheville en nylon **MULTIFIX**.





MULTIFIX CLG 300 A* Aluminium anodisé
Finitions en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze. Ces finitions le rendent particulièrement adaptable et consentent de l'harmoniser à des sols de n'importe quelle nature.
Mounts with nylon dowel code, CLX 45.

	Art.			Finition
Matériau: Aluminium anodisé extrudé Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	CLG CLG CLG	300 300 300	AS AO AB	Argent Or Bronze

MULTIFIX CLG 300* Aluminium Revêtu finition bois
Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les 8 principales tonalités du boiss du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.
Montage avec cheville en nylon , code CLX 45.

Matériau: Aluminium revêtu extrudé Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	CLG CLG CLG CLG CLG CLG CLG CLG	300 300 300 300 300 300 300 300	RS AC FA RO CI NC NS WE	Blanchi érable Hêtre Rouvre Cerisier Noyer clair Noyer foncé Wengé

MULTIFIX CLG 300 OL Laiton poli
Laiton massif poli pour une finition plus classique et une excellente résistance aux contraintes mécaniques.
Montage avec cheville en nylon, cod. CLX 45.

Matériau: Laiton extrudé Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	CLG	300	OL	Laiton poli

N.B.: Commander nr.1 set de chevilles par mètre.

: Longueurs disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m