


# sanitec SB10

**SANITEC SB10** è una sguscia igienica in alluminio anodizzato, indicata nell'industria alimentare, nei luoghi pubblici e negli ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucine).


Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete.

Per spessori di piastrelle fino a 4,5 mm viene utilizzato da solo mentre per spessori maggiori viene combinato con i profili **Trimtec TR** e **Kerajolly KJ**.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sanitec SB-10 + Kerajolly KJ - Trimtec TR



## SANITEC SB 10 A\* Alluminio anodizzato

Sguscia di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle.

Assicura ottima resistenza alla corrosione, ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Possibilità di personalizzare le altezze del profilo da 6 mm a 12,5 mm con l'aggiunta dei profili Trimtec TR e Kerajolly KJ. Sono disponibili i raccordi: interno (SBI\*), interno triassiale (SBIT\*), esterno tondo (SBE\*), esterno a spigolo (SBES\*) e il tappo terminale (SBT\*) per finire gli angoli in modo accurato ed elegante.

	R=mm	Art.		
Materiale:	10	SB	10	AS
Alluminio anodizzato	10	SB	10	ASB
Finitura: Argento (AS), Cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	SBIT	10	AS / ASB
Alluminio anodizzato	SBI	10	AS / ASB
Finitura: Argento (AS), Cromo (ASB)	SBE	10	AS / ASB
Raccordi:	SBES	10	AS / ASB
interno (SBI *)	SBT	10	AS / ASB
interno triassiale (SBIT *)			
esterno tondo (SBE *)			
esterno a spigolo (SBES *)			
tappo terminale (SBT *)			