

# stairtec FI


**STAIRTEC FI** è un paragrafino tecnico particolarmente studiato per il bordo dei gradini in ceramica e grès.

Resistente, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinando in maniera gradevole e duratura gli spigoli dei gradini.

**STAIRTEC FI** permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, garantendo un ideale abbinamento cromatico con gli arredi e i rivestimenti comunemente utilizzati negli ambienti pubblici.

La superficie calpestabile con applicato l'inserto in carborundum lo rende antisdrucciolo.


Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1 (FI 100\*)



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo). Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



### STAIRTEC FI-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

L'inserto antiscivolo è fornito separatamente in quanto deve essere applicato a posa ultimata con superficie del profilo pulita e asciutta.

Disponibile inserto da 19 mm nero (C51) o fotoluminescente (CF).



FIT

### STAIRTEC FIT Tappi terminali

Tappi terminali in acciaio spazzolato per chiusura e finitura del paragrafino del paragrafino FI.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FI	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	FI	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	FI	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FIT	80	IS
Acciaio inox AISI 304	10	FIT	100	IS
Finitura: Spazzolata (IS)	12,5	FIT	125	IS