



stairtec FL

STAIRTEC FL ist ein spezielles abgerundetes Treppenkantenprofil für Keramik- und Holzbeläge. Es überdeckt die Stufenkante und dient zum Schutz der Stufenkante. Der senkrechte Steg gewährleistet eine optische Aufwertung und verhindert eine nachträgliche Bildung von Haarrissen. Es ist leicht zu verlegen und ersetzt preiswert das anstückeln des Belages im Kantenbereich. Die genarbte und somit rutschfeste Oberfläche führt zu einer verbesserten Erkennbarkeit der Treppenkante. Empfehlenswert ist der Einsatz in privaten wie auch in öffentlichen Gebäuden.



(FL 80*)

PS.: Die Edelstahlversion ist leicht unterschiedlich.



STAIRTEC FL-O* Messing extrudiert

Abschlussprofil aus Messing Natur, das dank seiner speziellen Form und seiner technischen Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar ist. Feuchtigkeit kann zur Oxydation von Messing führen. Mittels handelsüblicher Poliermittel kann die Oxydationsschicht mühelos entfernt werden. Erhältlich mit natürlicher (ON) und polierter Version (OL).

	H=mm	Art.		
Material: Messing extrudiert	8	FL	80	ON/OL
	10	FL	100	ON/OL
	12,5	FL	125	ON/OL
Ausführung: Natur (ON), Poliert (OL)				
Länge: 2,70 m				

STAIRTEC FL-AS Aluminium eloxiert Silber extrudiert

Silber eloxiertes Aluminiumprofil geeignet für Innen- und Außenbereich mit geringer mechanischer Belastung. Bei der Verlegung sollte darauf geachtet werden, daß Mörtel- bzw. Kleberreste sofort vom Profil entfernt werden, von es sonst zur Fleckenbildung kommt.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert	8*	FL	80	AS
	10*	FL	100	AS
	12,5*	FL	125	AS
Ausführung: Silber (AS)				
Länge: 2,70 m				
Abschlusskappe: FLT*IS				

FLT (SX)



FLT (DX)

STAIRTEC FLR-IL Edelstahl poliert

Profil aus Edelstahl poliert. Geeignet für Innen- und Außenbereich, beständig gegen Korrosion. Daher ist es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung (wie z.B. In Schlachthäuser, Grossküchen, Krankenhäuser und Badzimmer) einsetzbar.

Material: Edelstahl poliert	10	FLR	100	IL
	12,5	FLR	125	IL
Ausführung: Poliert (IL)				
Länge: 2,70 m				