


stairtec FL

STAIRTEC FL è un paragrado tecnico a sezione arrotondata studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinando ed irrobustendo lo spigolo del gradino.


Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione similare ed esteticamente altrettanto valida. Il profilo ha una superficie calpestabile zigrinata anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FL 80*)

N.B.: La versione in acciaio inox presenta una forma leggermente differente.



STAIRTEC FL-O* Ottone estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

STAIRTEC FL-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

FLT (SX)



FLT (DX)

STAIRTEC FLR-IL Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox lucido. Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	8	FL	80	ON/OL
	10	FL	100	ON/OL
	12,5	FL	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	8*	FL	80	AS
Alluminio anodizzato estruso	10*	FL	100	AS
Finitura: Argento (AS)	12,5*	FL	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				
Tappi terminali: FLT* IS				

Materiale:	10	FLR	100	IL
Acciaio inox	12,5	FLR	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				