


stairtec FSF

Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. I gradini di scale a volte costringono all'impiego di altri materiali non ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. La serie **STAIRTEC** risolve in modo funzionale tale limite, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.




La sezione del modello H=12,5 mm presenta un profilo diverso

Sezione quotata scala 1:1



Il prodotto FSF è certificato R10.
Proprietà antiscivolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FSF-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 30 mm.

Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato che può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm. Inserto di ricambio, codice FSFI 30 P*.

NOTA BENE: l'inserto in materiale termoplastico potrebbe subire delle variazioni dimensionali a causa delle variazioni di temperatura (0,2% ogni 10 °C).

Il prodotto viene fornito con l'inserto in plastica di dimensioni maggiori del profilo in modo da compensare eventuali variazioni (può essere anche utilizzato per interventi post-installazione).

	H=mm		Art.		Colore inserto
Materiale:	8	FSF	80	A*	23/32/51
Alluminio naturale estruso	10	FSF	100	A*	23/32/51
Inserto sintetico in Resinflex	12,5	FSF	125	A*	23/32/51
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 30 mm					
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)					

Materiale:	8	FST	80	P*	23/32/51
PVC	10	FST	100	P*	23/32/51
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)	12,5	FST	125	P*	23/32/51

