




STAIRTEC SC sind Treppenschienen, die für die Feinbearbeitung von mit PVC, Linoleum oder Teppich belegten Stufen gedacht sind. Bei der Verlegung ist zuerst der Belag an der Setzstufe anzubringen und dann das Profil zu installieren indem es auf der Trittlfläche fixiert wird. Anschliessend den Belag über dem Befestigungsflügel des Profils auf der Trittlfläche anbringen. Der Bodenbelag wird am Rand von einer senkrechten Nase des Treppenprofils aufgenommen und geschützt, während die Setzstufe von vorne auf Dauer abgedeckt wird.



stairtec SC



STAIRTEC SC 30 A*N Aluminium eloxiert extrudiert

Treppenprofil für synthetische Bodenbeläge mit Höhenunterschieden zwischen 2 und 3 mm. Schnelles und dauerhaftes Treppenschrittende.

Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium erhältlich in den Farben Silber (ASN), Gold (AON) oder Bronze (ABN). Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, beständig gegen Oxydation.

	H ¹ +H	Art.		
Material:	2,5+30	SC	30	ASN
Aluminium eloxiert extrudiert	2,5+30	SC	30	AON
Ausführung*: Silber (ASN), Gold (AON), Bronze (ABN)	2,5+30	SC	30	ABN
Länge: 2,70 m				