




stairtec SC

**STAIRTEC SC** sono paragrafini ideati per la finitura di gradini rivestiti con materiali resilienti.

Per la posa applicare il rivestimento sull'alzata del gradino ed installare quindi il profilo fissandolo al supporto. Procedere quindi posando il rivestimento sulla pedata, sopra l'aletta di ancoraggio del profilo. Il rivestimento resiliante risulterà contenuto e protetto nella sua parte terminale dal dentino sporgente verticale del paragrafino, mentre l'alzata del gradino verrà preservata nel tempo.



Sezione quotata scala 1:1



**STAIRTEC SC 30 A\*N Alluminio anodizzato estruso**

Paragrafino specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Buone caratteristiche anti ossidazione.

	H1+H	Art.		
Materiale:	2,5+30	SC	30	ASN
Alluminio anodizzato estruso	2,5+30	SC	30	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	2,5+30	SC	30	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				