






# strip<sup>+</sup>tec ST

Les profils **STRIPTEC** sont employés pour raccorder des sols de même ou de différente hauteur et nature. La forme bombée du profil lui permet de rattraper des petites différences de niveau - maximum de 5 mm. L'application du **STRIPTEC** corrige les éventuels effritements des chants du revêtement et les défauts de coupe, en couvrant les jonctions entre sols. Disponibles également en laiton poli, acier inox et aluminium anodisé.



#### Application de la version autoadhésive:

- 1) Vérifier que le support est plat, solide, propre, sec et dégraissé.
- 2) Couper le profil à la longueur désirée et enlever le papier de protection de l'adhésif.
- 3) Appliquer le profil par simple pression sur le support.

#### Application de la version percée:

- 1) Couper le profil à la longueur souhaitée et indiquer la position des trous
- 2) Insérer et fixer les chevilles utilisant des vis à tête évasée, correspondant aux emplacements prévus sur le profil



#### STRIPTEC ST-OL\* Laiton poli

Profil laminé en laiton poli, résistant à des contraintes mécaniques légères et à les agressions chimiques, bonne résistance à l'usure.

La version en laiton permet une belle finition décorative sur les revêtements des sols domestiques. Le profil est fourni autocollant (OLA) ou percée (OLF) et non percée (OLN).

Disponible aussi en la version "lourde", ép. 1,3 mm Cod. STP 30 OLA/OLF.

	B=mm	Art.	Adhésiv.	Percée	Non For.
Matériau:	18	ST 18	OLA	-	OLN
Laiton Poli Laminé	30	ST 30	OLA	OLF	
Finition : Polie (OL*)	35	ST 35	OLA	OLF	
Longueur : 2,70 mètres					
☒: 0,90 / 1,35 mètres					
Largeurs: 18, 30, 35 mm					

#### STRIPTEC ST-IL\* Acier Inox poli

Profil en acier inoxydable hautement résistant à l'usure et résistant aux agents atmosphériques.

Le profil est fourni autocollant (OLA) ou percée (OLF).

	B=mm	Art.	Adhésiv.	Percée	Non For.
Matériau:	18	ST 18	ILA	-	ILN
Acier inox	30	ST 30	ILA	ILF	
Finition : Polie (IL*)	35	ST 35	ILA	ILF	
Longueur : 2,70 mètres					
☒: 0,90 / 1,35 mètres					
Largeurs: 18, 30, 35 mm					

#### STRIPTEC ST-A\* Aluminium anodisé

Profil en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: Argent (AS) Or (AO) Bronze (AB). Convient pour des utilisations domestiques, bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.

	B=mm	Art.	Adhésiv.	Percée	Non For.
Matériau:	18	ST 18	A*A	A*F	
Aluminium anodisé extrudé	30	ST 30	A*A	A*F	
Finition *: Argent (AS*), Or (AO*), Bronze (AB*)	35	ST 35	A*A	A*F	
	40	ST 40	A*A	A*F	
Longueur : 2,70 mètres					
☒: 0,90 / 1,35 mètres					
Largeurs: 18, 30, 35, 40 mm					

#### STRIPTEC ST 30\* Aluminium Revêtu Finition bois

Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les 8 principales tonalités du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

	Finition		Adhésiv.		Percée	
Matériau:	Blanchi	ST 30	RSA	ST 30	RSF	
Aluminium revêtu extrudé	érable	ST 30	ACA	ST 30	ACF	
Longueur : 2,70 mètres	Hêtre	ST 30	FAA	ST 30	FAF	
	Rouvre	ST 30	ROA	ST 30	ROF	
	Cerisier	ST 30	CIA	ST 30	CIF	
	Noyer clair	ST 30	NCA	ST 30	NCF	
	Noyer foncé	ST 30	NSA	ST 30	NSF	
	Wengé	ST 30	WEA	ST 30	WEF	
Largeur: 30 mm						

☒: Longueurs disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m