


strip⁺tec ST


I profili **STRIPTEC** vengono impiegati per raccordare tra loro pavimenti di uguale o diversa natura e spessore.

La forma arrotondata del profilo ne permette una leggera rotazione compensando differenze di livello max 5 mm.

L'applicazione di **STRIPTEC** corregge le eventuali scheggiature dei pavimenti o il non perfetto accostamento in fase di taglio coprendo la giunzione. Utilizzabili anche come terminali di rivestimenti con spessore non superiore ai 5 mm.




Adesiva



Forata

Sezione quotata scala 1:1



Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.



STRIPTEC ST-OL* Ottone lucido

Profilo in ottone lucido laminato, resistente a leggeri impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. La versione in ottone permette una bella finitura decorativa sui rivestimenti di pavimenti domestici. Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) e non forata (OLN).

Disponibile nella versione pesante spessore 1,3 mm Cod. STP 30 OLA/OLF.

	B=mm	Art.	Adesivo	Forato	Non For.
Materiale:	18	ST 18	OLA	-	OLN
Ottone laminato	30	ST 30	OLA	OLF	
Finitura: Lucida (OL*)	35	ST 35	OLA	OLF	
Lunghezza: 2,70 metri					
☒: 0,90 / 1,35 metri					
Larghezze: 18, 30, 35 mm					

STRIPTEC ST-IL* Acciaio Inox lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) e non forata (OLN).

	B=mm	Art.	Adesivo	Forato	Non For.
Materiale:	18	ST 18	ILA	-	ILN
Acciaio inox	30	ST 30	ILA	ILF	
Finitura: Lucida (IL*)	35	ST 35	ILA	ILF	
Lunghezza: 2,70 metri					
☒: 0,90 / 1,35 metri					
Larghezze: 18, 30, 35 mm					

STRIPTEC ST-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

	B=mm	Art.	Adesivo	Forato	Non For.
Materiale:	18	ST 18	A*A	A*F	
Alluminio anodizzato estruso	30	ST 30	A*A	A*F	
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	35	ST 35	A*A	A*F	
	40	ST 40	A*A	A*F	
Lunghezza: 2,70 metri					
☒: 0,90 / 1,35 metri					
Larghezze: 18, 30, 35, 40 mm					

STRIPTEC ST 30* Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici.

Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

	Finitura	Adesivo	Forato
Materiale:	Sbiancato	ST 30 RSA	ST 30 RSF
Alluminio rivestito estruso	Acero	ST 30 ACA	ST 30 ACF
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	ST 30 FAA	ST 30 FAF
	Rovere	ST 30 ROA	ST 30 ROF
Larghezza: 30 mm	Ciliegio	ST 30 CIA	ST 30 CIF
	Noce chiaro	ST 30 NCA	ST 30 NCF
	Noce scuro	ST 30 NSA	ST 30 NSF
	Wengé	ST 30 WEA	ST 30 WEF

☒: Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m