variotec DC

La caractéristique des profils VARIOTEC DC est de s'adapter à plusieurs différences de niveau, grâce à sa forme particulière en demi-lune. La rotation rattrape différentes épaisseurs entre 7 et 14 mm, assurant en même temps une surface visible très réduite et agréable au point de vue esthétique.
L'installation des profils peut être effectuée avec un adhésif ou moment de la pose du revêtement ou après, en remplissant complètement l'espace créé entre le sol et le profil. On en conseille l'application avec notre adhésif spécifique.





VARIOTEC DC 22 OL Laiton poli
Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau. Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

	B=mm	Art.		
Matériau: Laiton extrudé Finition : Polie (OL) Longueur : 2,70 mètres	22	DC	22	OL

VARIOTEC DC 22 A* Aluminium anodisé
Profil en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: Argent (AS), Or (AO), Bronze (AB). Convient pour des utilisations domestiques, bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.

Matériau: Aluminium anodisé extrudé Finition *: Argent (AS), Or (AO), Bronze (AB) Longueur : 2,70 mètres	22	DC	22	AS/AO/AB