variotec

De plus, la gamme **VARIOTEC** comprend une série d'autres profils particulièrement éclectiques, à utiliser en guise de profils d'arrêt ou de raccords entre sols de nature et épaisseur différentes, pour rattraper d'une façon efficace n'importe quelle différence de niveau créée par la pose d'un sol nouveau sur un sol préexistent, pour la finition et la protection des bords. Raccords très fonctionnels pour relier les sols en carrelage ou parquet à des matériaux minces comme la moquette ou les sols souples.



VARIOTEC DR 36 OLA Laiton poli (avec adhesive)
Profil d'arrêt en laiton poli, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques, haute résistance à l'usure.



	B=mm	Art.		
Matériau: Laiton extrudé Finition : Polie (OL) Longueur : 2,70 mètres : 0,90/1,35 mètres	36	DR	36	OLA

VARIOTEC DR 36 A*A Aluminium anodisé (avec adhesive)
Profil d' arrêt en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: Argent, Or, Bronze. Convient pour usage privé. Bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.



Matériau: Aluminium anodisé extrudé Finition *: Argent (AS), Or (AO), Bronze (AB) Longueur : 2,70 mètres	36 36 36	DR DR DR	36 36 36	ASA AOA ABA

VARIOTEC DS 27* Laiton poli - Acier Inoxpoli (avec adhesive)
Profil à pincement pour dénivellements de 7 ÷ 12 mm.
Fourni autocollant sur le côté inférieur pour une pose rapide et durable.



Matériau: Laiton Poli Laminé Acier inox Finition : Polie (LA) Longueur : 2,70 mètres : 0,90/1,35 mètres	27 27	DS DS	27 27	OLA ILA

VARIOTEC LS 30 A*A Aluminium anodisé (avec adhesive)
Profil à pincement pour dénivellements de 7 ÷ 13 mm. Fourni autocollant sur le côté inférieur pour une pose rapide et durable.



Matériau: Aluminium anodisé extrudé Finition *: Argent (AS), Or (AO), Bronze (AB) Longueur : 2,70 mètres	30 30 30	LS LS LS	30 30 30	ASA AOA ABA

: Article disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m