



vario+tec

Die Linie **VARIOTEC** beinhaltet darüberhinaus eine Reihe von besonders vielseitig einsetzbaren Profilen, die sowohl für den Abschluss als auch als Übergang zwischen Bodenbelägen unterschiedlicher Art und Stärke verwendet werden können. Außerdem dienen sie zum Ausgleich des durch die Verlegung eines neuen Bodenbelags auf einem bereits bestehenden entstandenen Höhenunterschied. Weiters sind sie für die Verbindung von höheren Böden wie Fliesen oder Parkett mit angrenzenden, niedrigeren Belägen wie PVC- oder Teppichböden sehr gut geeignet.




VARIOTEC DR 36 OLA Messing Poliert selbstklebend
Drehabschlußprofil aus Messing poliert, das dank seiner speziellen Form und seiner technischen Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar ist.




	B=mm	Art.		
Material: Messing	36	DR	36	OLA
Ausführung: Poliert (OL)				
Länge: 2,70 m				
0,90/1,35 m				

VARIOTEC DR 36 A*A Aluminium eloxiert selbstklebend
Drehabschlußprofil aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den Farben Silber, Gold oder Bronze. Geeignet für den Innenbereich als dekorativer, glänzender Abschluß bei jeder Art von Belägen.




Material: Aluminium eloxiert extrudiert	36 36 36	DR DR DR	36 36 36	ASA AOA ABA
Ausführung*: Silber (AS), Gold (AO), Bronze (AB)				
Länge: 2,70 m				

VARIOTEC DS 27* Messing Poliert - Edelstahl poliert selbstklebend
Druckabschlußprofil zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen 7 und 12 mm. Die selbstklebende Ausführung gewährt eine feste und beständige Haftung.



Material: Messing laminiert Edelstahl	27 27	DS DS	27 27	OLA ILA
Ausführung: Poliert (ILA)				
Länge: 2,70 m				
0,90/1,35 m				

VARIOTEC LS 30 A*A Aluminium eloxiert selbstklebend
Druckabschlußprofil zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen 7 und 13 mm. Die selbstklebende Ausführung gewährt eine feste und beständige Haftung.



Material: Aluminium eloxiert extrudiert	30 30 30	LS LS LS	30 30 30	ASA AOA ABA
Ausführung*: Silber (AS), Gold (AO), Bronze (AB)				
Länge: 2,70 m				

Mit Sonderstanzung Selfline erhältliche Längen 0,90/1,35m