





woodtec LT

Abschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen, um den Schutz der Kanten und eine Ausdehnung des Belages zu gewährleisten. Es dient gleichzeitig als Sockelleiste und Dehnungsprofil. Auch ideal einsetzbar als Abschlußprofil bei Schiebetüren und Rahmen für Fußabtreter. Die besondere Form des Profils gewährleistet eine perfekte und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund. Es ist in verschiedenen Höhen erhältlich und die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel.



WOODTEC LT-A*N Aluminium eloxiert

Abschlußprofil aus eloxiertem Aluminium, erhältlich in den Farben Silber (AS), Gold (AO) und Bronze(AB). Ist für alle Arten von Parkett- und Laminatbeläge einsetzbar und bietet einen optisch ansprechenden Abschluß. Eloxiertes Aluminium ist nur bedingt mechanisch und chemisch belastbar. Je nach Anforderung ist ein Messingprofil zu empfehlen.

	H=mm	Art.		
Material:	7	LT	70	A*N
Aluminium eloxiert extrudiert	9	LT	90	A*N
Ausführung*: Silber (AS), Gold (AO), Bronze (AB)	10	LT	100	A*N
	13	LT	130	A*N
	15	LT	150	A*N
Länge: 2,70 m				

WOODTEC LT-OLN Messing poliert

Dieses polierte und laminierte Messingprofil ist dank seiner speziellen Form und seiner Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar. Die Messingausführung bietet einen sehr dekorativen Abschluß.

Material:	10	LT	100	OLN
Messing laminiert	15	LT	150	OLN
Ausführung: Poliert (OLN)	22	LT	220	OLN
Länge: 2,70 m				

WOODTEC LT-ILN Edelstahl poliert

Abschlußprofil aus Edelstahl, das besonders gegen mechanische Belastungen beständig ist. Geeignet für den Einsatz im Industrie- und Objektbereich.

Material:	10	LT	100	ILN
Edelstahl	15	LT	150	ILN
Ausführung: Poliert (ILN)	22	LT	220	ILN
Länge: 2,70 m				

WOODTEC LT 90*N Aluminium mit laminierte Oberfläche

Abschlußprofile für Bodenstärke zwischen 7,5 mm und 9 mm, erhältlich in den 8 wichtigsten Holzfarbtönen. Beständig gegen Verschleiß und somit gegen mechanische Beanspruchung (vergleichbar mit der Laminatoberfläche). Durch die besonders glatte Oberfläche (gaufrierte Ausführung) kann Schmutz nicht haften bleiben.

	Ausführung	Art.		
Material:	Gebleicht	LT	90	RSN
Aluminium mit laminierte Oberfläche	Ahorn	LT	90	ACN
	Buche	LT	90	FAN
	Eiche	LT	90	RON
	Kirsch	LT	90	CIN
Ausführung*: 8 Parkettfarben	Walnuss hell	LT	90	NCN
	Walnuss dunkel	LT	90	NSN
Höhe: 9 mm	Wengé	LT	90	WEN
Länge: 2,70 m				