

SHOWERTEC STKV

DESCRIZIONE PRODOTTO





Showertec STKV

La gamma SHOWERTEC STK comprende una serie di profili dedicati alla zona doccia. Sono prodotti ideati per semplificare il lavoro di posa. I profili STKV possono essere montati a pavimento e a rivestimento in modo da permettere un montaggio sicuro della parete in vetro della doccia e per ottenere una finitura omogenea ed ottimale grazie alla linea pulita dell'installazione. I profili Showertec STK consentono di realizzare ambienti bagno dal design minimalista e moderno ottenendo docce a filo pavimento prive di ostacoli e senza barriere architettoniche.

Per questa tipologia sono disponibili sia la versione in acciaio inox spazzolato IS, sia la versione in alluminio anodizzato Silver AS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,00 m - 2,40 m



Articolo	H mm	Materiale	Finitura	Pz
STKV100IS240	13	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKV100IS200	13	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKV10/10IS240	10	Acciaio inox	Spazzolato	1
STKV10/10IS200	10	Acciaio inox	Spazzolato	1

Articolo	H mm	Materiale	Finitura	Pz
STKV100AS270	13	Alluminio anodizzato	Argento	20

APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo STKV alla lunghezza desiderata;
2. Applicare l'adesivo per piastrelle sulla superficie dove sarà posato il profilo e posizionarlo premendolo in modo che sia annegato in esso;
3. Posare le piastrelle spalmando il collante su tutta la superficie utilizzando la tecnica a letto pieno e avendo cura di lasciare una fuga di 2mm;
4. Pulire gli eventuali residui di colla dal profilo prima che si asciughi;
5. Stuccare con cura coprendo tutte le fughe e pulire il profilo da tutti i residui prima che si asciughino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi.
Il profilo non necessita di particolare cura o manutenzione.

