

Sockelleisten BAS

PRODUKTBEZEICHNUNG



BAS600AS

Die BAS-Sockelleisten wurden für ein modernes, minimalistisches Design entwickelt, bei dem alle Elemente auf funktionelle und diskrete, aber dennoch effektive Weise zusammenpassen. Die Profile haben einen rechteckigen Querschnitt und sind in 3 verschiedenen Höhen erhältlich, um allen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die BAS-Sockelleisten sind außerdem mit einer nicht sichtbaren Profil-Spalten an der Unterseite ausgestattet, um das Verkleben zu erleichtern und Klebstoffschlieren bei der Montage zu vermeiden. Die Sockelleisten sind mit Zubehörteilen ausgestattet, die in das Profil passen und Ecken und Endstücke mit einem angenehmen Effekt der Kontinuität schaffen.

TECHNISCHE MERKMALE



BAS*

H1= 10 mm

BAS400: B= 40 mm

BAS600: B= 60 mm

BAS800: B= 80 mm

Artikel	Fertigstellung	st
BAS400AS270	AS - Silber	20
BAS600AS270	AS - Silber	20
BAS800AS270	AS - Silber	10
BAS400AT270	AT - Titan	20
BAS600AT270	AT - Titan	20

Artikel	Fertigstellung	st
BAS400AOSB270	AOSB - Gebürstetes Brillantgold	20
BAS600AOSB270	AOSB - Gebürstetes Brillantgold	20

Artikel	Fertigstellung	st
BAC400AS	AS - Silber	1
BAC600AS	AS - Silber	1
BAC800AS	AS - Silber	1
BAC400AT	AT - Titan	1
BAC600AT	AT - Titan	1

Artikel	Fertigstellung	st
BAC400AOSB	AOSB - Gebürstetes Brillantgold	1
BAC600AOSB	AOSB - Gebürstetes Brillantgold	1

Artikel	Fertigstellung	st
BAS400AM11270	AM11 - Mattweiß	20
BAS600AM11270	AM11 - Mattweiß	20
BAS800AM11270	AM11 - Mattweiß	10
BAS400A54270	A54 - Mattschwarz	20
BAS600A54270	A54 - Mattschwarz	20
BAS800A54270	A54 - Mattschwarz	10

Artikel	Fertigstellung	st
BAC400AM11	AM11 - Mattweiß	1
BAC600AM11	AM11 - Mattweiß	1
BAC800AM11	AM11 - Mattweiß	1
BAC400A54	A54 - Mattschwarz	1
BAC600A54	A54 - Mattschwarz	1
BAC800A54	A54 - Mattschwarz	1

ANWENDUNG

1. Schneiden Sie die Sockelleiste auf die gewünschte Länge zu.
2. Reinigen Sie die Stützwand von Ölresten, Fett und Schmutz.
3. FIXXTEC-Mehrzweck- Abdichtkleber auf die hinteren Spalten auftragen (Schutzfolie von einem Profil mit Kleber entfernen).
4. Drücken Sie das Profil mit ausreichendem Druck an die Wand.
5. Verwenden Sie das Zubehör für eine professionelle Installation.

REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel. Das Profil erfordert keine besondere Pflege oder Wartung.

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

